

『ヒトリカマクラ』をご購入いただき誠にありがとうございます。



ご使用にあたりましては下記の事項についてご注意ください



- ◎ **天井材、壁材に使用しているプラスチック支柱および内側のアルミ箔は、端が切りっぱなしの状態になっております。組み立て時には、ケガをされぬよう十分ご注意ください。**
- ◎ 『ヒトリカマクラ』は、天井材と壁材のジョイント部をスライドさせることによって、利用される方の体格に合わせて幅の調整が出来るように設計されております。ご使用中に支柱に足があたりたりすると、ジョイント部が外れてしまうことがあります。この場合はジョイント部をテープ等で止め、ジョイント部品とプラスチック支柱を固定してください。またジョイント部品は、外部から力が加わっても歪みが生じないよう、やわらかい作りになっています。支柱につま先などが当たると、折れる可能性もありますので、乱暴なお取扱いはされぬようお願い致します。
- ◎ ヒーター等の暖房器具と併用される場合は、『ヒトリカマクラ』壁材内側の光沢アルミ箔に向けて熱源を照射するとさらに効果が高まります。熱源は内側のアルミ箔から最低30cmは離してご利用下さい。
但し、デスクトップパソコン本体からの排熱を活用される場合は、『ヒトリカマクラ』の内側に収めていただいても問題はありません。
暖房器具をご使用の際には、くれぐれも火気にご注意ください。
- ◎ ご使用に際し、足先と床の接地面からの冷えが気になる場合は、別途床に木製板やタイルカーペット、段ボールなどを敷き『ヒトリカマクラ』を設置してください。
- ◎ 内側アルミ箔の汚れが目立つようになった場合は、乾いた柔らかい布または紙でホコリを払う程度にふき取って下さい。力を強く加えたり、化学雑巾、水、スプレー式洗浄剤などの使用はアルミ箔を傷つけたり曇らせる原因となりますのでお控えください。

🔗『ヒトリカマクラ』の組み立てについて

商品を袋から取り出し、部品内容の確認をお願いいたします。

① 天井材 ② 壁材 ③ ジョイント部品（2個・天井材に設置済） ④ クリップ（2個・天井材に設置済）

1



椅子に腰かけた状態で、壁材（長いもの）をご自身の足を囲うように配置し、その上に天井材（短いもの）をおいてください。
壁材・天井材ともに、内側にアルミ箔面が来るようにセットします。

2



天井材のプラスチック支柱左右に設置されているジョイント部品を、壁材プラスチック支柱の細い溝に差し込みます。
ジョイント部品の破損防止のため、部品を指で支えながらゆっくりと支柱の溝へと挿入してください。

3



天井材の左右中央に付いているクリップで壁材を挟み、天井材と壁材がずれないようにセットします。

4



両方のジョイント部分をしっかりと持ち、ヒトリカマクラをデスク下にセットして完成です。

是非、快適にご利用いただきますようお願い申し上げます。

